



MONTAS AG

- Fugenabdichtungen
- Brandabschottungen
- Bauhandel

Montas DF-AUSSEN

Wurde von der MINERGIE Schweiz
Zertifizierungsstelle geprüft. Sie erfüllt die
Anschlusskriterien für

MINERGIE-ECO®

Montas DF-Aussen ist ein extrem diffusionsoffene PP-Vlies
Das Band ist UV Stabilisiert und voll recycelbar.

Produktdaten:

Entsprechend der Norm EN 13859-1 / EN 13859-2

Zusammensetzung:	EN 1848-2	3-lagiges PP-Vlies
Rollenbreite:	Nach Wunsch	
Rollenlänge:	50 Meter	
Dicke:	0.60 mm	
Farbe:	Anthrazit	
Sd – Wert:	EN ISO 12572	0.02 m (+0,03 / - 0,01)
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis + 80°C (kurzfristig +100°C)	
UV – Beständigkeit:	EN1297 und EN 1296 max. 2 Monate (Klima Mitteleuropa)	
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	EN 1928	W1
Dehnung:	EN 12311-2	längs 80% (+/- 20) Quer 40% (+/- 20)
Höchstzugkraft:	EN12311-2	längs 370% (-20 /+30) (N 5 cm) Quer 290% (-20 /+30) (N 5 cm)
Weiterreisswiderstand:	EN 12310-1	längs 215 (-20 / +30 (N) EN 12310-1 Quer 285 (-20 / +30 (N)
Lagerung:	kühl und trocken	
Brandklasse:	EN13501-1	E EN ISO 11925-2